

Gmina Radzanów zwany dalej (Zamawiającym)
26-807 Radzanów
Radzanów 92a
Nr NIP 798-143 52- 08

Załącznik nr 4

Radzanów dnia 06.07. 2026r.
Znak sprawy **RGK.ZP.271.1.2026**

Zakup i dostawa ciągnika rolniczego z osprzętem

Wytyczne zamawiającego:

- 1 Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego na potrzeby utrzymania dróg fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2025 (ilość przepracowanych MTG max 20).
- 2 Przystosowany do poruszania się po drogach publicznych i posiadający wszystkie wymagane prawem dokumenty niezbędne do dokonania rejestracji.
- 3 Silnik spalinowy zasilany olejem napędowym:
- 4 Moc – minimum - 110 KM
- 5 Pojemność silnika minimum 3500 cm³ do maksimum 3900 cm³.
- 6 Układ napędowy:
- 7 Sprzęgło mokre wielotarczowe;
- 8 Skrzynia biegów mechaniczna w pełni synchronizowana z rewersem elektrohydraulicznym
- 9 Minimalna ilość biegów do przodu 24
- 10 Minimalna ilość biegów do tyłu 24
- 11 Prędkość min. 37 km/h;
- 12 napęd na 4 koła (4WD).
- 13 Układ hamulcowy:
- 14 Hamulec roboczy: Tarczowy;
- 15 Hamulec postojowy: Tarczowy;
- 16 Hamulec przyczepy dwuobwodowy hamulec pneumatyczny.
- 17 Walek odbioru mocy tylnego WOM parametrach minimum 500/500E/1000 obr/min.
- 18 Układ hydrauliczny:
- 19 Całkowity przepływ hydrauliczny minimum 110L
- 20 Tylny TUZ o udźwigu minimum 4300 kg
- 21 Przedni podnośnik TUZ o udźwigu minimum 1,5 T
- 22 Ilość wyjść hydrauliki – tył min. 4, przód min. 2.
- 23 Zbiornik paliwa minimum 160 L
- 24 Górny zaczep przesuwany fi 50;
- 25 Zaczep przedni holowniczy;
- 26 Dolny zaczep transportowy.
- 27 Ogrzewanie, klimatyzacja i wentylacja kabiny.
- 28 Fotel operator z amortyzacją pneumatyczną.
- 29 Siedzenie pasażera.
- 30 Wycieraczki przedniej i tylnej szyby.
- 31 Masa ciągnika nominalna (bez dodatkowych obciążników) min. 4000 kg. Maksimum 4700 kg.
- 32 Zewnętrzne sterowanie podnośnikiem i tylnym WOM przyciskiem.

- 33 Dodatkowe gniazda elektryczne zewnętrzne przednie minimum 3 Piny (do obsługi pługów).
- 34 Dodatkowe gniazda elektryczne wewnętrzne w kabinie minimum 3 Piny (do obsługi pługów).
- 35 Lampa ostrzegawcza kolor pomarańczowy.
- 36 Dodatkowe reflektory robocze przednie i tylne w linii dachu
- 37 Obciążniki przednie na przednim podnośniku TUZ waga minimum 400 kg
- 38 obciążniki tylne (montowane na tylnych kołach) waga minimum 150 kg.
- 39 Ogumienie:
- 40 Koła przód min. 320 R24 max 400 R26;
- 41 Koła tył min. 460 R30, max 500 R36.

Bliskość autoryzowanego serwisu proponowanej Marki Ciągnika max 80 km

Zamiatarka ciągnikowa nowa:

- 1. Szerokość robocza szczotki głównej minimum 220 CM
- 2. Napęd: hydrauliczny z instalacji ciągnika.
- 3. Zapotrzebowanie hydrauliki: kompatybilne z typową instalacją ciągników rolniczych (ok. 40–60 l/min).
- 4. Wał szczotki: wykonany z materiału odpornego na ścieranie; szczotka segmentowa z możliwością wymiany pojedynczych elementów.
- 5. Regulacja pracy:
 - o regulacja kąta zmiatania (lewo/prawo) hydraulicznie
 - o regulacja wysokości roboczej szczotki.
- 6. Zbiornik na zanieczyszczenia: wymagany (kosz/pojemnik), opróżniany hydraulicznie zbiornik min. 250l
- 7. Układ kopiujący: koła podporowe umożliwiające bezpieczną pracę na nierównym podłożu.
- 8. Mocowanie: przedni TUZ
- 9. Stan techniczny: urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, rok produkcji nie wcześniejszy niż 2026.
- 10. Szczotka boczna: matalowa
- 11. Układ zraszania ze zbiornikiem na wodę minimum 200 L
- 12. Komplet przewodów hydraulicznych
- 13. Instrukcja obsługi w języku polskim

Pług odśnieżny łamany hydrauliczny nowy:

- 1. Szerokość pługa minimum 290 cm
- 2. Sterowanie hydrauliczne
- 3. Mocowanie przedni TUZ
- 4. Masa własna max 500 kg
- 5. Uchylne Lemiesze
- 6. Kopiowanie terenu
- 7. Kąt skreću prawo lewo minimum 30 Stopni
- 8. Oświetlenie LED